

Januar 2012

Wagner System Typ CM5 Rahmen-UK-System für Flachplatten

Connect



Bauphysik

Systemgruppe: Connect Neuzeit						
vertikale primär Unterkonstruktion						
Energieklasse [W/(m ² *K)]			minimal	gut	sehr gut	überragend
			>0.25	0.25-0.20	0.20-0.15	< 0.15
System	Material	GH ab 22 m	Wärmedämmstärke mm (Lambda 0.032)			
WDK Phoenix V	GFK/Alu		-	140	160 - 200	220 - 300
WST/FP	Alu	■	100 -140	160 - 220	240 - 300	-
WSZ	Alu	■	100 -140	160 - 200	220 - 300	-
UKS	Alu	■	100 -120	140 - 180	200 - 300	-

Anwendung

Tragprofile		Befestigung Bekleidung	
vertikal	horizontal	sichtbar	unsichtbar
	■	■	

Alle Angaben sind Richtwerte

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.wagnersystem.ch

Systembeschreibung

- Die Fassadenunterkonstruktion **Typ CM5 Rahmen-UK-System** wird vertikal angewendet. Sie besteht aus Fix- und Gleitpunkt-Konsolen, WST/FP System, mit abgesetzten Tragprofilen.
- Mit horizontalen C-Profilen wird die Belastbarkeit erhöht und mit den vertikalen Tragprofilen verbunden. Die Bekleidungsplatte ist so rundum von Tragprofilen gestützt.
- Mit Senkkopfnieten werden die C-Profile an die vertikalen Tragprofile befestigt.
- Die WST/FP Konsolen sind standardmässig für Vorhängedistanzen 60-300 mm eingesetzt.
- Die Einteilung des **CM5 Rahmen -UK-System** richtet sich nach den Richtlinien der Bekleidungshersteller und den statischen Werten des Tragwerkes.

Bekleidungen

- Alucobond Bekleidungsplatten
- Flachplatten jeglicher Art

Material Profile

- Aluminium d= 2.00 mm

Systemskizze

